

		Oldal: 1
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Megfelel az 1907/2006-os számú módosított rendeletnek (EU).

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Márkanév : CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE

Egyedi Formulaazonosító (UFI) : NWM3-C072-C00P-J9RM

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Bútorápoló
Szilárd felülettisztító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai A biztonsági adatlapért felelős személy email címe: Információ a termékről	1.4 Sürgősségi telefonszám
---	-----------------------------------

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Aeroszolok, 3. Kategória

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Szemirritáció, 2. Kategória

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok :



		Oldal: 2
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Figyelmeztetés : Figyelem

Figyelmeztető mondatok : H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

Tárolás:

P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

További címkézés

EUH208 Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki.

A töltet tömegének 2 %-a tűzveszélyes.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név	CAS szám EK-szám Regisztrációs szám	Besorolás	Koncentráció (% w/w)
Fehér ásványi olaj	8042-47-5 232-455-8	Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10

		Oldal: 3
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

	01-2119487078-27-xxxx		
Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO)	68439-46-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 2,5
Etoxilált alkoholok (C10-16)	68002-97-1	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400	>= 0,5 - < 1
C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO)	68439-50-9	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 0,5
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-tényező (Akut vízi toxicitás): 1 M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 1 specifikus koncentráció határértékek Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Akut toxicitási érték Akut toxicitás, szájon át: 450 mg/kg Akut toxicitás, belélegzés (por/köd): 0,21 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025
2-metilisotiazol-3(2H)-on	2682-20-4 220-239-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 STOT SE 3; H335	>= 0,0002 - < 0,0015

		Oldal: 4
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

		(Légzőszervek) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071	
		M-tényező (Akut vízi toxicitás): 1 M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 1	
		specifikus koncentráció határértékek Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %	
		Akut toxicitási érték Akut toxicitás, szájon át: 183 mg/kg Akut toxicitás, belélegzés (por/köd): 0,11 mg/l Akut toxicitás, bőrön át: 242 mg/kg	
Anyagok, amelyek esetében munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg :			
BUTANE NORMAL	106-97-8 203-448-7	Flam. Gas 1A; H220	>= 1 - < 2,5

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Általános tanácsok : A veszélyes területet el kell hagyni.
A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.
- Belélegzés esetén : Belélegzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
- Bőrrel való érintkezés esetén : Elsősegély általában nem szükséges. Azonban ajánlott, hogy kitett területeket kell tisztítani mosással szappannal és vízzel.
- Szembe kerülés esetén : A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni.

		Oldal: 5
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
A nem sérült szemet védeni kell.
Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.
Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén : A légutakat tisztán kell tartani.
Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Kockázatok : Súlyos szemirritációt okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tünetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási
intézkedéseket kell tenni.
Vízpermet
Hab

Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a : A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába
tűzoltás során vagy folyóvízbe engedni.
Ha a terméket a lobbanáspontja fölé melegítik, akkor égéshez
elegendő gőzöket termel. A gőzök nehezebbek a levegőnél,
szétterjedhetnek a talajfelszínre, és hő, fáklyák, más lángok
és a kibocsátás közelében lévő gyúlékony anyagok hatására
meggyulladhatnak.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
védőfelszerelése

Speciális oltási módszerek : A termék kompatibilis a szabványos tűzoltószerekkel.

További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a
csatornába engedni.
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi
szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

		Oldal: 6
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
A védőfelszerelést nem viselő személyek a kiömlött anyagot tartalmazó területre nem mehetnek, amíg teljesen fel nem takarították.
Tartsa be az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi rendeletet.
A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.
További információt lásd a biztonsági adatlap 8. és a 13. szakaszában.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : A gőzt/port nem szabad belélegezni.
Dohányozni tilos.
A tartály üresen veszélyes.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.
Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : Szikrázó eszközök nem használhatók.

Egészségügyi intézkedések : Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. Használat közben enni, inni nem szabad.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak. FIGYELEM: Az aeroszol nyomás alatt van. Közvetlen napsugárzástól, 50 °C fölötti hőmérséklettől távol kell tartani. Használat után tilos

		Oldal: 7
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

felnyitni vagy tűzbe dobni. Lángba vagy vörösen izzó tárgyra permetezni tilos. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk. A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani.

További információ a tárolási : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
stabilitásról

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok) : Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Komponensek	CAS szám EK-szám	Érték típus (Az expozíciós út)	Ellenőrzési paraméterek	Bázis
Fehér ásványi olaj	8042-47-5	AK-érték (Kód)	5 mg/m ³	HU OEL
	További információk: SCOEL/SUM/163/2011 számú ajánlásban javasolt határérték, Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám			
BUTANE NORMAL	106-97-8	AK-érték	2.350 mg/m ³	HU OEL
	További információk: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.			
		CK-érték	9.400 mg/m ³	HU OEL
	További információk: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.			

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő mechanikai (általános és / vagy helyi elszívás) szellőztetést az expozíció alatti expozíció irányelvek (ha van ilyen), vagy alacsonyabb szinten okozó ismeretlen, gyanított vagy nyilvánvaló káros hatások.

Megfelelő szervezeti ellenőrzések: : A termék nem engedhető a csatornába.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Személyi védőfelszerelés

Szemvédelem (EN ISO 16321) : A normálistól eltérő kísérleti problémák esetén álarcot és védőruhát kell viselni.

		Oldal: 8
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Szemmosó palack tiszta vízzel
Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg
Viseljen vegyszer védőszemüveg, amikor ott van a
potenciális expozíciója a szem folyadék, gőz vagy a köd.

Védőszemüveg (EN 16321)
A tárolóedény nyitott állapotban történő kezelése során, az
arcvédő használata erősen ajánlott, amennyiben a
freccsenés veszélye fennáll

Kézvédelem (EN ISO 374)

Megjegyzések : Viseljen ellenálló kesztyűt (konzultáljon a biztonsági
berendezés szállítójával). Egy adott munkahely esetén a
megfelelőséget meg kell beszélni a védőkesztyű gyártójával.
Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Ellenőrizze a
védőkesztyű az áteresztő képességét és az áthatolási időt, a
gyártó vonatkozó utasításai szerint. Vegye figyelembe a helyi
felhasználás kapcsán esetlegesen felmerülő veszélyeket a
freccsenés, vágás, érintkezési idő és hőmérséklet
vonatkozásában.

Huzamos ideig tartó felhasználás esetén javasolt
védőkesztyű: Anyag: Butil-kaucsuk
Áthatolási idő: ≥ 480 min
Anyagvastagság: ≥ 0.7 mm

Freccsenés elleni védelemre javasolt védőkesztyű:
Anyag: Nitril-kaucsuk
Áthatolási idő: ≥ 30 min
Anyagvastagság: ≥ 0.4 mm

A védőkesztyű beszállítójával történő konzultáció alapján,
eltérő típusú, azonos védelmet nyújtó védőkesztyű is
választható.

Védelmi intézkedések : Rendeltetésszerű felhasználás esetén további követelmény
nincs

Bőr- és testvédelem (EN 14605) : A szükségnek megfelelően kell viselni:
Át nem eresztő védőruha
Védőcipő
A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag
mennyiségének és koncentrációjának alapján kell
megválasztani.

Légzésvédelem (EN 136, EN 143, EN 14387) : Azonban a por belégzése kerülendő.
Azonban a gőz, permet, gáz, vagy aeroszol belégzése
kerülendő.

		Oldal: 9
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	:	aeroszol
Szín	:	fehér
		tejszínű
Szag	:	fa-
Szagküszöbérték	:	Nincs adat
Olvadáspont / fagyáspont	:	Nincs adat
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány	:	Nincs adat
Tűzveszélyesség	:	Nem alkalmazható
Felső robbanási határ / Felső gyulladásí határ	:	Nincs adat
Alsó robbanási határ / Alsó gyulladásí határ	:	Nincs adat
Lobbanáspont	:	Nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet	:	Nincs adat
pH-érték	:	6,95 Módszer: ISO 4316
Viszkozitás		
Dinamikus viszkozitás	:	Nincs adat
Kinematikus viszkozitás	:	Nincs adat

		Oldal: 10
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízben való oldhatóság : teljes mértékben elegyedő

Oldhatóság egyéb oldószerekben : Nincs adat

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : Nincs adat

Gőznyomás : Nincs adat

Relatív sűrűség : 0,98 (20 °C)

Sűrűség : 0,9860 g/cm³

Relatív gőzsűrűség : Nincs adat

Részecskék jellemzői

Becslés : Nincs adat

Részecskeméret : Nincs adat

Részecskeméret-eloszlás : Nincs adat

Porzás : Nincs adat

Forma : Nincs adat

Kristályosság : Nincs adat

Felületi kezelés /bevonatok : Nincs adat

9.2 Egyéb információk

Robbanóanyagok : Nem robbanásveszélyes, az alapanyag tulajdonságai alapján.

		Oldal: 11
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Oxidáló tulajdonságok : Nem oxidáló, az alapanyag tulajdonságai alapján

Öngyulladás : Nincs adat

Párolgási sebesség : Nincs adat

Felületi feszültség : OECD 115, Nem releváns a termék osztályozása szempontjából.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nem ismertek reakcióval kapcsolatos veszélyek normál tárolási és felhasználási körülmények között

10.2 Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
Külön említésre méltó veszély nincs.
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Nincs adat

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Nem ismert, javasolt felhasználási körülmények között

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Fehér ásványi olaj:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): 50.000 mg/kg

		Oldal: 12
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Nyúl): > 2.000 mg/kg
 Becslés: A GHS besorolás szerint a bőrön keresztül történő felszívódás útján nem okoz akut toxicitást.

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány, hím és nőstény): > 300 - 2.000 mg/kg
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401
 Megjegyzések: A bizonyítékok súlya

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 2.000 mg/kg
 Megjegyzések: A bizonyítékok súlya

Etoxilált alkoholok (C10-16):

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 300 - 2.000 mg/kg

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401

Akut toxicitás, belélegzés : LC50: > 1.600 mg/l
 Vizsgálati légkör: gőz
 Megjegyzések: Ennél a dózisonál nem volt halálozás.

Akut toxicitás, bőrön át : LD50: > 5.000 mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): 450 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány, hím és nőstény): 0,21 mg/l
 Expozíciós idő: 4 h
 Vizsgálati légkör: por/köd
 GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: igen

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > 5.000 mg/kg

2-metilisotiazol-3(2H)-on:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány, nőstény): 183 mg/kg
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401
 GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: igen

LD50 (Patkány, hím): 235 mg/kg
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401
 GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: igen

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): 0,11 mg/l
 Expozíciós idő: 4 h
 Vizsgálati légkör: por/köd
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403

		Oldal: 13
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: igen
Becslés: Maró hatású a légutakra.

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): 242 mg/kg
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: igen

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Termék:

Megjegyzések : Érzékeny személyeknél bőrizgató hatású lehet.

Komponensek:

Fehér ásványi olaj:

Eredmény : Nem irritálja a bőrt

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Módszer : A bizonyítékok súlya
Eredmény : Nincs bőrirritáció

Etoxilált alkoholok (C10-16):

Eredmény : Bőrizgató hatású.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Eredmény : Nincs bőrirritáció

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Eredmény : Irritálja a bőrt

Megjegyzések : Izgathatja a bőrt és/vagy dermatitist okozhat.

2-metilisotiazol-3(2H)-on:

Faj : Nyúl
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 404
Eredmény : 3 perc - 1 óra expozíció után maró hatású

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

Termék:

Megjegyzések : Súlyos szemirritációt okoz.

Komponensek:

Fehér ásványi olaj:

		Oldal: 14
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Eredmény : Nem irritálja a szemet

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Faj : Nyúl
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 437
Eredmény : Súlyos szemkárosodást okozhat.
Megjegyzések : A bizonyítékok súlya

Etoxilált alkoholok (C10-16):

Eredmény : Súlyos szemkárosodást okozhat.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Módszer : A bizonyítékok súlya
Eredmény : Súlyos szemkárosodást okozhat.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Eredmény : Maró hatást fejt ki a szemre
Megjegyzések : Végleges szemkárosodást okozhat.

2-metilisotiazol-3(2H)-on:

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Légúti túlérzékenység

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Módszer : A bizonyítékok súlya
Eredmény : Nem okoz bőr túlérzékenységet.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Faj : Tengerimalac
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 406
Eredmény : Nem okoz bőr túlérzékenységet.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Eredmény : A termék bőr túlérzékenységet okoz, 1A kategória.

2-metilisotiazol-3(2H)-on:

Eredmény : Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan erős túlérzékenységet okoz.

		Oldal: 15
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Csírasejt-mutagenitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

In vitro genotoxicitás : Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473
Eredmény: Az in vitro vizsgálatok nem mutattak ki mutagén hatásokat

Csírasejt-mutagenitás-Becslés : A bizonyíték súlya nem támasztja alá a csírasejt mutagénként való besorolást.

Rákkeltő hatás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Rákkeltő hatás - Becslés : Nincs emberi rákkeltőként osztályozva.

Reprodukciós toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Hatások a magzat fejlődésére : Faj: Patkány
Megjegyzések: Nem követtek vizsgálati irányelvet
Jelentős mellékhatásokról nem számoltak be.

Reprodukciós toxicitás - Becslés : A szaporodásra nem káros

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

2-metilisotiazol-3(2H)-on:

Expozíciós útvonal : Belégzés
Célszervek : Légutak
Becslés : Légúti irritációt okozhat.

Expozíciós útvonal : Belégzés
Célszervek : Légutak
Becslés : Légúti irritációt okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nincs osztályozva adathiány miatt.

		Oldal: 16
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Ismételt dózis toxicitás

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

NOAEL : 80 mg/kg bw/nap
 Felhasználási út : Bőr
 Expozíciós idő : 90 d
 Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 411

NOAEL : 80 - 400 mg/kg bw/nap
 Felhasználási út : Orális
 Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 408

Belégzési toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Fehér ásványi olaj:

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

További információk

Termék:

Megjegyzések : Nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Toxicitás halakra : LC50 (Hal): 5 - 7 mg/l
 Expozíciós idő: 96 h

		Oldal: 17
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Vizsgálati típus: félstatikus teszt
Módszer: A 92/69/EK Utasítás alapján tesztelve.

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : EC50 (Daphnia (vízibolha)): 1,3 - 1,86 mg/l
Expozíciós idő: 48 h
Módszer: A 92/69/EK Utasítás alapján tesztelve.

Toxicitás a algák/vízi növények : ErC50 : 1,4 - 47 mg/l
Expozíciós idő: 72 h
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201

Toxicitás a mikroorganizmusokra : EC50 (Baktérium): > 140 mg/l
Expozíciós idő: 3 h
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209

Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) : LC10: 8.983 mg/l
Expozíciós idő: 21 d

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC10: 2,579 mg/l
Expozíciós idő: 21 d
Faj: Daphnia sp. (vízibolha félék)

Etoxilált alkoholok (C10-16):

Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) : LC50: > 10 mg/l
Expozíciós idő: 96 std

Ökotoxikológiai értékelés

Akut vízi toxicitás : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Ökotoxikológiai értékelés

Akut vízi toxicitás : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Krónikus vízi toxicitás : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Toxicitás halakra : LC50 (Pimephales promelas (Fürge cselle)): 3,4 mg/l
Expozíciós idő: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 1,3 - 1,6 mg/l
Expozíciós idő: 96 h

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : LC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 1,5 - 3,3 mg/l
Expozíciós idő: 48 h

Toxicitás a algák/vízi : EC50 (Algák): 0,15 mg/l

		Oldal: 19
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Biológiai lebonthatóság : Vizsgálati típus: aerób
Inokulum: aktív iszap
Eredmény: Biológiai könnyen lebontható.
Biológiai lebomlás: 95 %
Expozíciós idő: 28 d
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 301F

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Biológiai lebonthatóság : Biológiai lebomlás: kb. 90 %
Expozíciós idő: 28 d
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 302B

2-metilisotiazol-3(2H)-on:

Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiai magától lebomlik.
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B

Stabilitás vízben : A lebomlás felezési ideje: 9,1 h (25 °C)
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék:

Bioakkumuláció : Megjegyzések: A bioakkumulálódási hajlam nem meghatározható.

Komponensek:

Alkoholok, C9-11, etoxilált (>5-≤10 EO):

Bioakkumuláció : Biokoncentrációs tényező (BCF): 14
Megjegyzések: Az anyag bioakkumulálódásra igen hajlamos.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : log Pow: 2,42

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : log Pow: 0,4

BUTANE NORMAL:

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : log Pow: 2,89 (20 °C)

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

		Oldal: 20
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Termék:

További ökológiai információ : A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.
Ártalmas a vízi környezetre.

Komponensek:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:

További ökológiai információ : A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Szennyezett csomagolás : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni.
Felhasználatlan termékként kell kezelni.
Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.
Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.
Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR: UN1950

		Oldal: 21
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

ADN: UN1950

RID: UN1950

IMDG kód: UN1950

IATA-DGR: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR: AEROSZOLOK

ADN: AEROSZOLOK

RID: AEROSZOLOK

IMDG kód: AEROSOLS

IATA-DGR: Aerosols, non-flammable

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR: 2

ADN: 2

RID: 2

IMDG kód: 2.2

IATA-DGR: 2.2

14.4 Csomagolási csoport

ADR:

ADN:

RID:

IMDG kód:

IATA-DGR:

14.5 Környezeti veszélyek

ADR: Tengeri szennyező anyag

ADN: Tengeri szennyező anyag

RID: Tengeri szennyező anyag

IMDG kód: Tengeri szennyező anyag

IATA-DGR: Tengeri szennyező anyag

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Az itt megadott szállítási osztályozás(ok) csak tájékoztató jellegűek és a csomagolatlan anyagnak a jelen biztonsági adatlapban leírt tulajdonságain alapulnak. A szállítási besorolások a szállítás módjától, a csomagolás méretétől és a helyi vagy az országos szabályozások változataitól függhetnek.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

		Oldal: 22
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája (59. cikk). : Nem alkalmazható

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet) : Nem alkalmazható

2024/590/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról : Nem alkalmazható

(EU) 2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás) : Nem alkalmazható

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról : Nem alkalmazható

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. : Nem alkalmazható

648/2004 EK sz. módosított rendelet : 5 % vagy ennél több de 15 %-nál kevesebb: Alifás szénhidrogének
5 %-nál kevesebb: Nem ionos felületaktív anyagok
Egyéb összetevők: Illatszerek
Tartósító szerek:
SODIUM BENZOATE
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerre vonatkozó szabályozás: 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 316/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

		Oldal: 23
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

A címkén kötelezően feltüntetendő összetevők

Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárokban jelentették:

TCSI	:	Nem felel meg a listának
TSCA	:	A termék olyan anyago(ka)t tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a TSCA jegyzékben.
AIIC	:	Nem felel meg a listának
DSL	:	Ez a termék egy vagy több eleme, amely nem a kanadai DSL és éves mennyiségére vonatkozó korlátozások.
ENCS	:	Nem felel meg a listának
KECI	:	Nem felel meg a listának
PICCS	:	Nem felel meg a listának
IECSC	:	Nem felel meg a listának

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A keverék vonatkozásában nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

További információk

Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026

A keverék osztályozása:

Aerosol 3	H229
Eye Irrit. 2	H319

Osztályozási folyamat:

A termékadatok vagy értékelés alapján
Számítási módszer

Az H-mondatok teljes szövege

H220	:	Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H301	:	Lenyelve mérgező.
H302	:	Lenyelve ártalmas.
H304	:	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H311	:	Bőrrel érintkezve mérgező.
H314	:	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	:	Bőrirritáló hatású.
H317	:	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	:	Súlyos szemkárosodást okoz.
H330	:	Belélegezve halálos.
H335	:	Légúti irritációt okozhat.
H400	:	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	:	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást

		Oldal: 24
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

H412 : okoz.
: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Acute Tox. : Akut toxicitás
 Aquatic Acute : Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély
 Aquatic Chronic : Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély
 Asp. Tox. : Aspirációs veszély
 Eye Dam. : Súlyos szemkárosodás
 Flam. Gas : Tűzveszélyes gázok
 Skin Corr. : Bőrmarás
 Skin Irrit. : Bőrirritáció
 Skin Sens. : Bőrszenzibilizáció
 STOT SE : Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
 HU OEL : Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1:
 Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK-
 és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
 HU OEL / AK-érték : Átlagos koncentráció
 HU OEL / CK-érték : megengedett csúcskoncentráció (15 perc)

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyi anyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről

		Oldal: 25
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 19.03.2026
		Nyomtatás Dátuma: 24.05.2026
		SDS szám: R1938112
CIF PROFESSIONAL MULTI SURFACE		Verzió: 1.0
101102904		

szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai

Fontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

SOLENIS belső adatok

Az SOLENIS belső adatai a saját és szponzorált vizsgálati jelentéseket tartalmazzák

Az UNECE a címkézésre és szállításra vonatkozó harmonizált besorolás (GHS) végrehajtásával kapcsolatos regionális megállapodásokat felügyeli.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. Ezt a biztonsági adatlapot (SDS) a Solenis Környezetvédelmi, Egészségügyi és Biztonsági Részleg készítette el.

HU / HU